

Светильники Люмсвет с европейскими ЭПРА

Сотрудничество
лидеров
индустрии

Марка Люмсвет представляет новинку, созданную совместно с Helvar — одним из мировых лидеров в производстве светотехнической продукции.

- Новое решение от экспертов рынка светотехники
- Улучшенные технические характеристики
- Экономия энергопотребления
- Сделано в Европе



Светильники Люмсвет в комплекте с европейскими ЭПРА Helvar

КП менее 5%

Профессионалы в области светотехники объединились и создали серию **Светильников Люмсвет** с коэффициентом пульсации менее 5%.

Светильники предназначены специально для учреждений сферы образования и здравоохранения, а так же для офисно-административных зданий.

Данный продукт обеспечивает максимально комфортное освещение с минимальным расходом электроэнергии.

Светильники Люмсвет с европейскими ЭПРА с КП менее 5% гарантируют соответствие современным нормам СанПин.

Согласно действующим гигиеническим нормам коэффициент пульсации (КП) не должен превышать 10% в учреждениях образования и здравоохранения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03); 5% — в помещениях с компьютерами (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)




Монтаж в кассетный потолок

ЛВО-13-4×18-777/Рамиро
(Улучшенный V-образный растр,
7 перемычек)



ЛВО-13-4×18-717/7
(Параболический растр,
7 перемычек)



ЛВО-13-4×18-727/Опал
(Опаловый рассеиватель)



ЛВО-13-4×18-747/Опал
(Опаловый рассеиватель
в металлической рамке)



ЛВО-13-4×18-717/9
(Параболический растр,
9 перемычек)



Накладные светильники

ЛПО-71-4×18-587/Рамиро
(Улучшенный V-образный растр,
7 перемычек)



ЛПО-71-4×18-547/Опал
(Опаловый рассеиватель)



Монтаж в потолок «Грильято»

ЛВО-13-4×18-417/7-грильято

ЛВО-13-4×18-417/7-грильято 30–40

ЛВО-13-4×18-477/Рамиро-Грильято

ЛВО-13-4×18-477/Рамиро-Грильято 30–40



Европейскими ЭПРА Helvar

могут быть укомплектованы светильники, предназначенные для монтажа в подвесной кассетный потолок, потолок «Грильято» и накладные светильники. Это позволяет максимально эффективно решать задачи по освещению в помещениях различного назначения.

Область применения

- Образовательные учреждения (в т. ч. дошкольные)
- Учреждения здравоохранения
- Офисно-административные здания

Преимущества

Низкий коэффициент пульсации светового потока (менее 5%) — соответствие современным гигиеническим нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.278-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Параметры ЭПРА Helvar

Пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА)	18-58 W 220-240 V 50-60 Hz
Класс энергосбережения, EEL	A2
Напряжение питания, В	198-264
Потребляемая полная мощность, Вт	66
Коэффициент мощности, cos φ	0,98
Коэффициент пульсации, %	<5
Срок службы, часы	50 000

www.lumsvet.ru

www.helvar.com

Светильники Люмсвет комплектуются ЭПРА производства Helvar — одного из мировых лидеров рынка светотехники.